



Eschweiler, den 8. Januar 2018

Anhaltsdaten der Qualität:

ISOCERAM 105 PR-MU-BIO
biolösliche Erdalkalisilikatfaser
engmaschig metallummantelt

Sortenbeschreibung : rund geflochtene Packung aus Garnen aus Erdalkali-Silikatfasern;
engmaschig metallummantelt

Chemische Daten :
SiO₂ ca. 60 - 70 %

Physikalische Daten : Rohdichte 0,60 g/cm³
Feuerfestigkeit 1330 °C
Farbe weiß
Klassifikationstemperatur 1050 °C

Standardformate :

Einsatzgebiet : Dichtungen mit hervorragender Beständigkeit gegen die meisten
korrosiven Stoffe mit Ausnahme von Flußsäure, Phosphorsäure und
konzentrierte Laugen.

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder die Eignung für den konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.