

Eschweiler, den 11. Januar 2017

## Anhaltsdaten der Qualität: ULTRA B = A30T

Sortenbeschreibung : Hartschamottequalität

lebensmittelecht

Steinsorte : A 30 T

Chemische Daten : Al2O3 > 30,00 %

Fe2O3 < 2,50 %

Physikalische Daten : Rohdichte 2,08 g/cm<sup>3</sup>

offene Poren 18 - 19 Vol-%

Kaltdruckfestigkeit > 30 N/mm<sup>2</sup>

Feuerfestigkeit SK 31

Druckfeuerbeständigkeit (ta-Wert) 1370 °C

Temperaturwechselbeständigkeit > 15 (H<sub>2</sub>O)

rev. Wärmedehnung bei 1200°C 0,63 %

Wärmeleitzahlen bei

400 °C 1,18 W/mK 800 °C 1,25 W/mK 1200 °C 1,13 W/mK

Maßtoleranz für Standardformate  $\pm$  0,75%, min.  $\pm$  1,5 mm

Einsatzgebiet : Allgemeiner Industrieofenbau

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die eine Qualitätssicherung in Anlehnung an ISO 9001 unterzeichnet hat.

Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die an Probekörpern entsprechend den Prüfnormen an maschinengepreßten Normalsteinen festgestellt wurden. Die angegebenen Daten sind typische Richtwerte, die nicht als verbindliche Spezifikation gelten. Änderungen der Werte behalten wir uns vor.

 Geschäftsführer
 Karlstraße 9
 Tel.:
 +49 – (0) 24 03 – 80 10 33

 Dipl.-Phys. Fritz Peters
 52249
 Eschweiler
 Fax:
 +49 – (0) 24 03 – 80 10 34

 E-Mail:
 vertrieb@peters-feuerfest.de