L. & F. PETERS GmbH
Feuerfeste Erzeugnisse

Eschweiler, den 14. Februar 2022

Anhaltsdaten der Qualität: PYROGUN 97/160

Sortenbeschreibung	:	Hochtemperatur-Isolierbeton auf Korundbasis		
Chemische Daten	:	Al_2O_3	ca.	97,50 %
		SiO_2	<	0,50 %
		CaO	ca.	1,00 %
Physikalische Daten	:	Rohdichte		2,10 g/cm³
		Wasserbedarf		nach Bedarf
		Körnung		0 - 1 mm
		Bindung		hydraulisch
		Anwendungsgrenztemperatur		1600 °C
Einsatzgebiet	:	zyklisch belastete Heißaggregate (Öfen, Brennkammern, Hitzeschilde, Verteiler etc.)		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.

Geschäftsführer
Dipl.-Phys. Fritz Peters

Karlstraße 9
52249 Eschweiler

Tel.: +49 – (0) 24 03 – 80 10 33
Fax: +49 – (0) 24 03 – 80 10 34
E-Mail: vertrieb@peters-feuerfest.de