L. & F. PETERS GmbH
Feuerfeste Erzeugnisse

Eschweiler, den 10. Februar 2022

Anhaltsdaten der Qualität: PYROPOL 50/150 FW

Sortenbeschreibung	:	verarbeitungsfertiger Mörtel auf Basis tonerdehaltiger Rohstoffe		
Chemische Daten	:	Al_2O_3	ca.	51,00 %
		SiO_2	ca.	43,00 %
		Fe_2O_3	ca.	1,00 %
		Alkalien	ca.	3,00 %
		Glühverlust	ca.	15,00 %
Physikalische Daten	:			
		Materialbedarf		1,90 g/cm³
		Wasserbedarf		gebrauchsfertig
		Körnung		0 - 1 mm
		Bindung		chem.-keramisch
		Anwendungsgrenztemperatur		1500 °C
Einsatzgebiet	:	Streichen, 3 Monate haltbar bei trockener; kühler jedoch frostfreier Lagerung in original-verschlossenen Gebinden		

Diese Qualität wird in einer Produktionsstätte hergestellt, die nach ISO 9001 zertifiziert ist.
Die angegebenen Werte stellen Durchschnittswerte dar, die entsprechend den Prüfnormen festgestellt wurden.
Änderungen der Werte behalten wir uns vor.

Geschäftsführer
Dipl.-Phys. Fritz Peters

Karlstraße 9
52249 Eschweiler

Tel.: +49 – (0) 24 03 – 80 10 33
Fax: +49 – (0) 24 03 – 80 10 34
E-Mail: vertrieb@peters-feuerfest.de